

Dati tecnici

Nr. omologazione AICAA/EN3	14412/SP29/94
Rating	A (34)/B (233)
Combustibile	CO2
Temperatura di utilizzo	0°C a 60°C
Durata operativa	55 sec
Gittata ca.	4–6 metri
Massa totale ca.	15.5 kg
Dimensioni (ampio × altezza × profondita)	270 × 620 × 195 mm
Importante	Omologato fino a 1000 V / Distanza minima 1 m
Categoria	Estintori portatili, Estintori a schiuma spruzzata
Linea di prodotti	Linea Plus
Numero di articolo	WN9LW-A

Applicazioni



Materiali solidi che formano braci p.e. legname, carta, tessili, carbone



Liquidi e solidi liquefattibili p.e. solventi, oli, cere, materiali sintetici



Utilizzabile fino a 1000 V Distanza minima 1 m

WN9LW-A

L'estintore a schiuma spray polivalente

Gli alcoli hanno un uso versatile come solventi nell'industria chimica, nell'industria delle bevande, come disinfettanti, additivi per carburanti e molto altro. Sfortunatamente, l'alcol e tutte le sostanze chimiche infiammabili polari (miscibili con l'acqua) hanno la proprietà di decomporre rapidamente la schiuma antincendio convenzionale. Per questo motivo è necessario un estintore a schiuma spray polivalente per l'uso, ad esempio, in drogherie, farmacie, ospedali, distillerie e industrie che lavorano solventi....







Ulteriori







