



Dati tecnici

Nr. omologazione AICAA/EN3	16184/SP58/04
Rating	(A) 34 / (B) 183
Combustibile	C02
Temperatura di utilizzo	-25 °C a 60 °C
Durata operativa	49 sec
Gittata ca.	4–6 metri
Massa totale ca.	15.4 kg
Dimensioni (ampio × altezza × profondita)	270 × 620 × 195 mm
Importante	Omologato fino a 1000 V / Distanza minima 1 m
Categoria	Estintori portatili, Estintori a schiuma spruzzata
Linea di prodotti	Linea Plus
Numero di articolo	WN9LW FR-30

Applicazioni



Materiali solidi che formano braci p.e. legname, carta, tessili, carbone



Liquidi e solidi liquefattibili p.e. solventi, oli, cere, materiali sintetici



Utilizzabile fino a 1000 V Distanza minima 1 m

WN9FF-25 senza fluoro

Estintore adatto per luoghi non protetti dal gelo

Questo estintore manuale senza fluoro è disponibile nella versione a schiuma da 6 o 9 litri. È perfettamente adatto per luoghi in cui gli estintori non sono protetti dal gelo, come ad esempio i ripari per auto, le aree interne ed esterne di aziende commerciali e industriali, condomini, edifici amministrativi e uffici, hotel e ospedali. Il funzionamento è garantito fino a -25 °C.







Ulteriori informazioni



Primus AG





