



## Dati tecnici

Nr. omologazione AICAA/EN3	27205/P1-18/05
Rating	B (89)
Temperatura di utilizzo	-30°C a 60 °C
Durata operativa	9 sec
Gittata	4 metri
Massa totale ca.	13.9 kg
Dimensioni (ampio x altezza x profondita)	380 x 900 x 145 mm
Importante	Omologato fino a 1000 V / Distanza minima 1 m
Categoria	Estintori portatili, Estintori CO2
Linea di prodotti	Linea Standard
Numero di articolo	CO2/5D

## Applicazioni



Liquidi e solidi liquefattibili  
p.e. solventi, oli, cere, materiali sintetici



Utilizzabile fino a 1000 V  
Distanza minima 1 m

# CO2/5D

## Estintore a CO2: pulito e senza residui

Estinzione con CO2? Il gas pulito di estinzione anidride carbonica è l'unico agente estinguente che estingue completamente senza lasciare residui. È adatto per combattere gli incendi di liquidi e soprattutto gli incendi di apparecchiature tecniche ed elettroniche delicate. L'anidride carbonica ha un effetto estinguente soffocante e il vantaggio di non essere elettricamente conduttiva.



Ulteriori  
informazioni



## Primus AG

Südstrasse 1  
3250 Lyss  
Tel. 0848 800 112  
Tel. 061 436 50 50

Bottmingerstrasse 70  
4102 Binningen 1  
Tel. 0848 800 112  
Tel. 061 436 50 50

info@primus-ag.ch  
www.primus-ag.ch



**PRIMUS**