SP6FF-CR senza fluoro

Dati tecnici

Rating	34A / 183B
Combustibile	CO2
Temperatura di utilizzo	5 °C bis 60 °C
Durata operativa	ca. 23 sec.
Gittata	4 metri
Massa totale	11 kg
Dimensioni (ampio × altezza × profondita)	280 x 690 x 180
Categoria	Estintori portatili, Estintori speciali
Numero di articolo	SP6AD-CR

Specificazioni: Contenuto utile 6 litri Classe d'incendio A e B Omologato fino a 1000 V, distanza minima 1 m Separato, AFFF senza fluoro Attrezzatura di pulsante a percussione con cartuccia a pressione all'interno e valvola di sicurezza, tubo flessibile di manovra, con pistola di chiusura girevole e ugello a spruzzo Serbatoio rivestito in modo speciale all'interno e di fuori verniciato in rosso Fissaggio alla parete

Applicazioni

Materiali solidi che formano braci
p.e. legname, carta, tessili, carbone

Liquidi e solidi liquefattibili
p.e. solventi, oli, cere, materiali sintetici

Utilizzabile fino a 1000 V
Distanza minima 1 m

Ulteriori informazioni

Primus AG

Südstrasse 1
3250 Lyss
Tel. 0848 800 112
Tel. 061 436 50 50

Bottmingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel. 0848 800 112
Tel. 061 436 50 50

info@primus-ag.ch
www-primus-ag.ch