



Technische Daten

EN3-Zulassungs-Nr.	SP24/04
Inhalt Löschmittel	50 l Schaum
Rating (LE)	A/ B (-48)
Treibmittel	CO ₂
Funktionsbereich	-30 °C bis 60 °C
Funktionsdauer	105 Sek
Wurfweite	4-6 Meter
Gesamtgewicht	105 kg
Masse (B x H x T)	420 x 1080 x 600 mm
Kategorie	Fahrbare Löscheräte, Sprühschaum-Feuerlöschgeräte

Anwendungen



Feste Stoffe
z.B. Holz, Papier, Textilien, Kohle



Flüssigkeiten, schmelzende Stoffe
z.B. Lösungsmittel, Öle, Wachse, Kunststoffe

LW50FF-25 Fluorfrei

Schlagkräftige fahrbare Sprühschaum-Feuerlöschgeräte für den...

Sprühschaum-Feuerlöschgeräte haben eine sehr hohe Löschwirkung und verursachen eine geringe Verschmutzung im Vergleich zu Pulverlöschern. Es wird dabei AFFF-Schaum verwendet. Geeignet für: Industriebereich Brandklassen A, B Ideal einsetzbar für grössere Brandobjekte Eckdaten: Behälter aus Edelstahl, Inhalt 50 l Stickstoffflasche mit Handradventil Druckminderer und Sicherheitsventil 10 m Hochdruckschlauch mit abstellbarer Löschpistole und Sprühschaumdüse Gerät rot...



Weitere
Informationen



Primus AG

Südstrasse 1
3250 Lyss
Tel. 0848 800 112
Tel. 061 436 50 50

Bottmingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel. 0848 800 112
Tel. 061 436 50 50

info@primus-ag.ch
www-primus-ag.ch



PRIMUS