

Technische Daten

EN3-Zulassungs-Nr.	SP15/05
Inhalt Löschmittel	50 I Schaum
Rating (LE)	A/ B (-48)
Treibmittel	CO2
Funktionsbereich	5°C bis 60°C
Funktionsdauer	105 Sek
Wurfweite	4-6 Meter
Gesamtgewicht	91 kg
Masse (B × H × T)	420 × 1080 × 600 mm
Kategorie	Fahrbare Löschgeräte, Spr ühschaum- Feuerlöschgeräte

LW50FF **Fluorfrei**

Schlagkräftige fahrbare Sprühschaum-Feuerlöschgeräte für den...

Sprühschaum-Feuerlöschgeräte haben eine sehr hohe Löschwirkung und verursachen eine geringe Verschmutzung im Vergleich zu Pulverlöschern. Es wird dabei AFFF-Schaum verwendet. Geeignet für: Mit Sprühschaumdüse einsetzbar bis 1000 Volt, Mindestabstand 1m Industriebereich Brandklassen A, B Ideal einsetzbar für grössere Brandobjekte Eckdaten: Behälter aus Edelstahl, Inhalt 50 I Stickstoffflasche mit Handradventil Druckminderer und Sicherheitsventil 10 m Hochdruckschlauch mit...







Weitere Informationen



Primus AG





