




Technische Daten

EN3-Zulassungs-Nr.	SP15/05
Inhalt Löschmittel	50 l Schaum
Rating (LE)	A/ B (-48)
Treibmittel	CO2
Funktionsbereich	5 °C bis 60 °C
Funktionsdauer	105 Sek
Wurfweite	4-6 Meter
Gesamtgewicht	91 kg
Masse (B x H x T)	420 x 1080 x 600 mm
Kategorie	Fahrbare Löscheräte, Spr ühschaum- Feuerlöschgeräte

LW50FF Fluorfrei

Schlagkräftige fahrbare Sprühschaum-Feuerlöschgeräte für den...

Sprühschaum-Feuerlöschgeräte haben eine sehr hohe Löschwirkung und verursachen eine geringe Verschmutzung im Vergleich zu Pulverlöschern. Es wird dabei AFFF-Schaum verwendet. Geeignet für: Mit Sprühschaumdüse einsetzbar bis 1000 Volt, Mindestabstand 1m Industriebereich Brandklassen A, B Ideal einsetzbar für grössere Brandobjekte Eckdaten: Behälter aus Edelstahl, Inhalt 50 l Stickstoffflasche mit Handradventil Druckminderer und Sicherheitsventil 10 m Hochdruckschlauch mit...



Weitere
Informationen



Primus AG

Südstrasse 1
3250 Lyss
Tel. 0848 800 112
Tel. 061 436 50 50

Bottingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel. 0848 800 112
Tel. 061 436 50 50

info@primus-ag.ch
www-primus-ag.ch



PRIMUS