



Technische Daten

EN3-Zulassungs-Nr.	SP57/01
Inhalt Löschmittel	5 kg CO2
Brandklasse (Rating)	B (89)
Funktionsbereich	-30 °C bis +60 °C
Funktionsdauer	9 Sek
Wurfweite	4 Meter
Gesamtgewicht	13.9 kg
Masse (B x H x T)	300 x 670 x 170 mm
Behälterdurchmesser	152 mm
Wichtiges	Zugelassen bis 1000v/ Mindestabstand 1m
Kategorie	Handfeuerlöscher, Spezial- Feuerlöscher
Artikelnummer	CO2/5DV-AM

Anwendungen



Flüssigkeiten, schmelzende Stoffe
z.B. Lösungsmittel, Öle, Wachse, Kunststoffe





Einsetzbar bis 1000 Volt
Mindestabstand 1 m

CO2/5DV-AM

Der Handfeuerlöscher für den medizinisch-technischen Bereich

Das Einsatzgebiet des Handfeuerlöschers CO/5DV-AM sind Anlagenbereiche mit starken magnetischen Feldern. Dieses Spezial-Feuerlöschgerät wird idealerweise in Spitälern, Arztpraxen und radiologischen Instituten mit Kernspintomographen (MR) eingesetzt. Deshalb besteht die Flasche aus einer hochwertigen Aluminiumlegierung im Gegensatz zu den üblichen Stahlflaschen. Das CO2 löscht sauber, rückstandsfrei und beschädigt die Geräte nicht. Ebenfalls werden die Räume auch nicht verschmutzt.



Weitere
Informationen



Primus AG

Südstrasse 1
3250 Lyss
Tel. 0848 800 112
Tel. 061 436 50 50

Bottmingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel. 0848 800 112
Tel. 061 436 50 50

info@primus-ag.ch
www-primus-ag.ch



PRIMUS