Technische Daten

EN3-Zulassungs-Nr.	SP 64/95
Inhalt Löschmittel	15 kg Pulver
Brandklasse	D-Objekt
Funktionsbereich	-30 °C bis +60 °C
Funktionsdauer	20 Sek
Gesamtgewicht	20.5 kg
Masse (B × H × T)	270 × 950 × 195 mm
Kategorie	Handfeuerlöscher, Spezial-Feuerlöscher
Artikelnummer	D12I

Anwendungen

Metalle
z.B. Aluminium, Magnesium

Einsetzbar bis 1000 Volt
Mindestabstand 1 m

D12i

Der Metallbrand-Handfeuerlöscher

Dieses Spezial-Löschgerät D12i wird zwingend bei Bränden von brennbaren Leichtmetallen wie z. B. Aluminium oder Magnesium sowie von Alkalimetallen wie z.B. Natrium oder Kalium im Fertigungs- und Lagerbereich eingesetzt. Solche Metallbrände dürfen auf keinen Fall mit Wasser, Schaum oder Kohlendioxid bekämpft werden, da dies zu gefährlichen Reaktionen führt. Das speziell geeignete Metallbrandpulver wird durch eine extra lange Löschlanze weich und ohne Druck ausgebracht, um ein...

Weitere Informationen

Primus AG

Südstrasse 1
3250 Lyss
Tel. 0848 800 112
Tel. 061 436 50 50

Bottmingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel. 0848 800 112
Tel. 061 436 50 50

info@primus-ag.ch
www-primus-ag.ch