



Technische Daten

VKF / EN3-Zulassungs-Nr.	40024/SP57/04
Inhalt Löschmittel	6 l Schaum
Brandklasse (Rating)	A (27) / B (144)
Treibmittel	CO ₂
Funktionsbereich	-25 °C bis 60 °C
Funktionsdauer	33 Sek
Wurfweite	4–6 Meter
Gesamtgewicht	10.8 kg
Masse (B × H × T)	220 × 560 × 170 mm
Behälterdurchmesser	160 mm
Wichtiges	Zugelassen bis 1000V/ Mindestabstand 1m
Kategorie	Handfeuerlöscher, Sprüh Schaum- Feuerlöscher
Produktlinie	Plus-Linie
Artikelnummer	WN6LW FR-30

Anwendungen



Feste Stoffe

z.B. Holz, Papier, Textilien, Kohle



Flüssigkeiten, schmelzende Stoffe

z.B. Lösungsmittel, Öle, Wachse, Kunststoffe




Einsetzbar bis 1000 Volt

Mindestabstand 1 m

WN6FF -25 Fluorfrei

Der Feuerlöscher für die nicht frostsicheren Standorte

Dieser fluorfreie Handfeuerlöscher ist als 6 Liter- und 9 Liter-Sprüh Schaum-Version erhältlich und sehr geeignet für Feuerlöscherstandorte, die nicht frostsicher sind wie z.B. in Carports, Innen- und Aussenzonen von Gewerbe- und Industrie-Betrieben, Wohn-, Verwaltungs- und Bürogebäuden, Hotels und Spitäler. Die Funktionsfähigkeit ist bis -25 °C gewährleistet.



Weitere
Informationen



Primus AG

Südstrasse 1
3250 Lyss
Tel. 0848 800 112
Tel. 061 436 50 50

Bottmingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel. 0848 800 112
Tel. 061 436 50 50

info@primus-ag.ch
www.primus-ag.ch



PRIMUS