

#### **Technische Daten**

| VKF / EN3-Zulassungs-Nr. | 40024/SP57/04                                     |
|--------------------------|---|
| Inhalt Löschmittel       | 6 I Schaum  |
| Brandklasse (Rating)     | A (27) / B (144)                                  |
| Treibmittel              | CO2   |
| Funktionsbereich         | -25 °C bis 60 °C                                  |
| Funktionsdauer           | 33 Sek  |
| Wurfweite                | 4–6 Meter   |
| Gesamtgewicht            | 10.8 kg   |
| Masse (B × H × T)        | 220 × 560 × 170 mm                                |
| Behälterdurchmesser      | 160 mm  |
| Wichtiges                | Zugelassen bis 1000v/<br>Mindestabstand 1m        |
| Kategorie                | Handfeuerlöscher,<br>Sprühschaum-<br>Feuerlöscher |
| Produktlinie             | Plus-Linie  |
| Artikelnummer            | WN6LW FR-30                                       |

### **Anwendungen**



z.B. Holz, Papier, Textilien, Kohle



Flüssigkeiten, schmelzende Stoffe z.B. Lösungsmittel, Öle, Wachse, Kunststoffe



Einsetzbar bis 1000 Volt Mindestabstand 1 m

# **WN6FF-25 Fluorfrei**

## Der Feuerlöscher für die nicht frostsicheren **Standorte**

Dieser fluorfreie Handfeuerlöscher ist als 6 Liter- und 9 Liter-Sprühschaum-Version erhältlich und sehr geeignet für Feuerlöscherstandorte, die nicht frostsicher sind wie z.B. in Carports, Innen- und Aussenzonen von Gewerbe- und Industrie-Betrieben, Wohn-, Verwaltungs- und Bürogebäuden, Hotels und Spitäler. Die Funktionsfähigkeit ist bis -25 °C gewährleistet.







Weitere







