

Extincteur CO₂: propre et sans résidus.

PRIMUS

BRANDSCHUTZ
PROTECTION INCENDIE
PROTEZIONE ANTINCENDIO

Eteindre avec du CO₂?

Le dioxyde de carbone est un gaz et le seul agent d'extinction qui ne laisse aucun résidu. Il est adapté pour combattre les feux de liquides et plus particulièrement ceux d'équipements techniques et électroniques sensibles.

Le dioxyde de carbone a un effet d'extinction par étouffement et présente l'avantage de ne pas être conducteur d'électricité.



**Matières liquides,
matières solides liquéfiables**
par ex. solvants, huiles, cires,
matières synthétiques



Utilisation: Jusqu'à 1000 volts
Distance minimale 1 m

Données techniques

CO₂/2DV-1

No. d'homologation	
AEA/EN3	16185/SP 56/01
Agent extincteur	2 kg CO ₂
Rating	34B
Tenue de température °C	-30 à +60
Durée de fonct. env. sec.	6
Portée du jet env. m	3
Poids total env. kg	6.6
Hauteur env. mm	490
Largeur env. mm	250
Profondeur env. mm	125
Diamètre du récipient env. mm	118

CO₂/5DV-1

No. d'homologation	
AEA/EN3	16186/SP 57/01
Agent extincteur	5 kg CO ₂
Rating	89B
Tenue de température °C	-30 à +60
Durée de fonct. env. sec.	9
Portée du jet env. m	4
Poids total env. kg	13.9
Hauteur env. mm	740
Largeur env. mm	270
Profondeur env. mm	165
Diamètre du récipient env. mm	136



Février 2013
Sous réserve de modification des dimensions,
du matériel et de construction

CE

Primus AG

Bottingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel. 0848 800 112
Tel. 061 436 50 50
Fax 061 421 72 07

Primus SA

Route des Vernettes 10
1566 St-Aubin FR
Tél. 021 923 50 59
Fax 021 922 85 08

info@primus-ag.ch
www.primus-ag.ch

EXTINCTEUR À MAIN
LIGNE STANDARD

