

# Schlagkräftige fahrbare Sprühschaum-Feuerlöschgeräte für den Industriebereich

**PRIMUS**  
**BRANDSCHUTZ**  
**PROTECTION INCENDIE**  
**PROTEZIONE ANTINCENDIO**

Sprühschaum-Feuerlöschgeräte haben eine sehr hohe Löschwirkung und verursachen eine geringe Verschmutzung im Vergleich zu Pulver-Feuerlöschern. Es wird dabei AFFF-Schaum verwendet.

Das fahrbare Löschgerät LW 50 KB-B/10 unterscheidet sich – im Vergleich zum LW 50 KB-A/10 – dank des Hochleistungs-Schaumrohrs mit einer viel grösseren Wurfweite von 16–17 m. Die LW 50 KB-B/10 Version soll aber nur in spannungsfreien Anlagen eingesetzt werden.

## Technische Daten

### LW50 KB-A/10

EN3-Zulassungs-Nr.	SP15/05
Inhalt Löschmittel	50 l Schaum mit Kartusche
Rating (LE)	A / B (~48)
Treibmittel	N <sub>2</sub>
Funktionsbereich °C	+5 bis +60
Funktionsdauer ca. Sek.	105
Wurfweite ca. m	4–6
Gesamtgewicht ca. kg	91
Höhe ca. mm	1080
Breite ca. mm	420
Tiefe ca. mm	600

### LW50 KB-B/10\*

EN3-Zulassungs-Nr.	SP16/05
Inhalt Löschmittel	50 l Schaum mit Kartusche
Rating (LE)	A / B (~48)
Treibmittel	N <sub>2</sub>
Funktionsbereich °C	+5 bis +60
Funktionsdauer ca. Sek.	105
Wurfweite ca. m	16–17
Gesamtgewicht ca. kg	91
Höhe ca. mm	1080
Breite ca. mm	420
Tiefe ca. mm	600

\* Einsatz nur in spannungsfreien Anlagen

### LW50 A FR-30/10

EN3-Zulassungs-Nr.	SP24/04
Inhalt Löschmittel	50 l Schaum
Rating (LE)	A / B (~48)
Treibmittel	N <sub>2</sub>
Funktionsbereich °C	-30 bis +60
Funktionsdauer ca. Sek.	105
Wurfweite ca. m	4–6
Gesamtgewicht ca. kg	105
Höhe ca. mm	1080
Breite ca. mm	420
Tiefe ca. mm	600



**A** Feste Stoffe, nicht schmelzend  
 z.B. Holz, Papier, Textilien, Kohle



**B** Flüssigkeiten, schmelzende feste Stoffe  
 z.B. Lösungsmittel, Öle, Wachse, Kunststoffe



**Primus AG**  
 Bottmingerstrasse 70  
 4102 Binningen  
 +41 61 436 50 50

**Primus SA**  
 Route des Vernettes 10  
 1566 St-Aubin FR  
 +41 21 923 50 59

info@primus-ag.ch  
 www.primus-ag.ch

**FAHRBARE SCHAUM-LÖSCHGERÄTE**  
**PLUS-LINIE**

