

# Fahrbare Pulver- Feuerlöschgeräte für den Industriebereich

**PRIMUS**  
BRANDSCHUTZ  
PROTECTION INCENDIE  
PROTEZIONE ANTINCENDIO

Die Pulver-Feuerlöscher decken den grössten Einsatzbereich ab, d.h. für die Brandklassen A, B, C und D, haben eine ausgezeichnete Löschkraft und sind bis -30°C frostsicher.

Die fahrbaren Pulver-Löschgeräte sind für Brände von festen Stoffen, Flüssigkeiten und Gasen sowie als Speziallöschgerät für Metallbrände im Industriebereich gut und einfach einsetzbar.

Der D50/10 für Metallbrände ist mit einem extra langen Applikator ausgestattet. Dieser gewährleistet einen sicheren Abstand und ein «weiches» Auftragen des Spezialpulvers auf den Brandherd.

## Technische Daten

### PU50/10

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| EN3-Zulassungs-Nr.      | SP64/94            |
| Inhalt Löschmittel      | 50 kg ABC-Pulver   |
| Rating (LE)             | A / IV B / C (-60) |
| Treibmittel             | N <sub>2</sub>     |
| Funktionsbereich °C     | -30 bis +60        |
| Funktionsdauer ca. Sek. | 50                 |
| Wurfweite ca. m         | 10-12              |
| Gesamtgewicht ca. kg    | 102                |
| Höhe ca. mm             | 1080               |
| Breite ca. mm           | 420                |
| Tiefe ca. mm            | 600                |

### P50/10

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| EN3-Zulassungs-Nr.      | SP98/96         |
| Inhalt Löschmittel      | 50 kg BC-Pulver |
| Rating (LE)             | IV B / C (-60)  |
| Treibmittel             | N <sub>2</sub>  |
| Funktionsbereich °C     | -30 bis +60     |
| Funktionsdauer ca. Sek. | 50              |
| Wurfweite ca. m         | 10-12           |
| Gesamtgewicht ca. kg    | 102             |
| Höhe ca. mm             | 1080            |
| Breite ca. mm           | 420             |
| Tiefe ca. mm            | 600             |

### D50/10

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| EN3-Zulassungs-Nr.      | SP94/96         |
| Inhalt Löschmittel      | 50 kg D-Pulver* |
| Rating (LE)             | D-Objekt (-)    |
| Treibmittel             | N <sub>2</sub>  |
| Funktionsbereich °C     | -30 bis +60     |
| Funktionsdauer ca. Sek. | 90              |
| Wurfweite ca. m         | -               |
| Gesamtgewicht ca. kg    | 114             |
| Höhe ca. mm             | 1190            |
| Breite ca. mm           | 420             |
| Tiefe ca. mm            | 600             |

\*Metallbrand



**A** Feste Stoffe,  
nicht schmelzend  
z.B. Holz, Papier,  
Textilien, Kohle



**B** Flüssigkeiten,  
schmelzende feste Stoffe  
z.B. Lösungsmittel, Öle,  
Wachse, Kunststoffe



**C** Gase  
z.B. Propan, Butan,  
Acetylen



**D** Brennbare Leichtmetalle  
z.B. Natrium, Kalium,  
Magnesium



### Primus AG

Bottmingerstrasse 70  
4102 Binningen  
+41 61 436 50 50

### Primus SA

Route des Vernettes 10  
1566 St-Aubin FR  
+41 21 923 50 59

info@primus-ag.ch  
www.primus-ag.ch

FAHRBARE PULVER-LÖSCHGERÄTE  
PLUS-LINIE

