

# Lo sperimentato estintore a schiuma ora in qualità «bio».

# PRIMUS

BRANDSCHUTZ  
PROTECTION INCENDIE  
PROTEZIONE ANTINCENDIO

La sicurezza è una bella sensazione e non deve essere costosa. Gli estintori portatili a schiuma SP6 e SP9 Bio della nostra linea Standard sono ideali per l'abitazione o il posto di lavoro. La nuova schiuma estinguente è biodegradabile e gli estintori Bio convincono per le loro prestazioni superiori e la manipolazione semplice. Sono disponibili in due dimensioni, in funzione del campo di utilizzo.

Qualità affidabile per un contesto sicuro - la linea Standard di Primus.

**A** Materiali solidi  
che formano braci  
p.e. legname, carta,  
tessili, carbone

**B** Liquidi e solidi  
liquefatti  
p.e. solventi, oli, cere,  
materiali sintetici

⚡ Utilizzabile fino a 1000 V  
Distanza minima 1 m

## Dati tecnici

### SP6 Bio

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| No. omologazione<br>AICAA/EN3 | 23736/SP19/12   |
| Contenuto agente estinguente  | 6 lt. schiuma   |
| Rating                        | 34A / 183B      |
| Propellente                   | CO <sub>2</sub> |
| Temperatura di utilizzo °C    | +5 a +60        |
| Tempo di scarica circa sec.   | 23              |
| Gittata circa m               | 4               |
| Peso totale circa kg          | 11              |
| Altezza circa mm              | 690             |
| Larghezza circa mm            | 280             |
| Profondità circa mm           | 180             |
| Diametro contenitore mm       | 170             |

### SP9 Bio

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| No. omologazione<br>AICAA/EN3 | 23737/SP20/12   |
| Contenuto agente estinguente  | 9 lt. schiuma   |
| Rating                        | 43A / 233B      |
| Propellente                   | CO <sub>2</sub> |
| Temperatura di utilizzo °C    | +5 a +60        |
| Tempo di scarica circa sec.   | 38              |
| Gittata circa m               | 4               |
| Peso totale circa kg          | 15              |
| Altezza circa mm              | 760             |
| Larghezza circa mm            | 280             |
| Profondità circa mm           | 180             |
| Diametro contenitore mm       | 170             |



Primus AG  
Südstrasse 1  
3270 Lyss  
Tel. 0848 800 112  
Tel. 061 436 50 50  
Fax 061 421 72 07

Primus AG  
Bottmingerstrasse 70  
4102 Binningen 1  
Tel. 0848 800 112  
Tel. 061 436 50 50  
Fax 061 421 72 07

Primus SA  
Route des Vernettes 10  
1566 St-Aubin FR  
Tél. 021 923 50 59  
Fax 021 922 85 08

info@primus-ag.ch  
www.primus-ag.ch

CE  
Gennaio 2023  
Con riserva di modifiche di dimensioni,  
materiali e costruzione

ESTINTORE PORTATILE  
LINEA STANDARD

