

Estintore a polvere per spegnere in fretta l'incendio.

PRIMUS
BRANDSCHUTZ
PROTECTION INCENDIE
PROTEZIONE ANTINCENDIO

L'effetto estinguente della polvere si basa sulla combinazione di vari meccanismi di estinzione, primo fra tutti l'inibizione del processo di combustione.

Gli estintori a polvere vanno utilizzati laddove è richiesto un effetto rapido e molto efficace, ad esempio in industrie chimiche, stazioni di servizio, autorimesse, autocarri, ecc. Inoltre, la resistenza al gelo della polvere estinguente consente anche una collocazione all'esterno.

Dati tecnici

P-AB6

No. omologazione AICAA/EN3	13262/P1 13/05
Contenuto agente estinguente	6 kg polvere
Rating	43A / 233B
Propellente	CO ₂
Temperatura di utilizzo °C	-30 a +60
Tempo di scarica circa sec.	16
Gittata circa m	4
Peso totale circa kg	11.0
Altezza circa mm	690
Larghezza circa mm	280
Profondità circa mm	180
Diametro contenitore mm	170

P-AB9

No. omologazione AICAA/EN3	13263/P1 14/05
Contenuto agente estinguente	9 kg polvere
Rating	55A / 233B
Propellente	CO ₂
Temperatura di utilizzo °C	-30 a +60
Tempo di scarica circa sec.	23
Gittata circa m	5
Peso totale circa kg	15.0
Altezza circa mm	760
Larghezza circa mm	280
Profondità circa mm	180
Diametro contenitore mm	170

P-AB12

No. omologazione AICAA/EN3	13264/P1 15/05
Contenuto agente estinguente	12 kg polvere
Rating	55A / 233B
Propellente	CO ₂
Temperatura di utilizzo °C	-30 a +60
Tempo di scarica circa sec.	29
Gittata circa m	4
Peso totale circa kg	19.5
Altezza circa mm	910
Larghezza circa mm	280
Profondità circa mm	180
Diametro contenitore mm	170

A Materiali solidi che formano braci
p.e. legname, carta, tessuti, carbone

B Liquidi e solidi liquefatti
p.e. solventi, oli, cere, materiali sintetici

C Gas
p.e. propano, butano, acetilene

 Utilizzabile fino a 1000 V
Distanza minima 1 m



CE
Febbraio 2013
Con riserva di modifiche di dimensioni,
materiali e costruzione

Primus AG
Bottmingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel. 0848 800 112
Tel. 061 436 50 50
Fax 061 421 72 07

Primus SA
Route des Vernettes 10
1566 St-Aubin FR
Tél. 021 923 50 59
Fax 021 922 85 08

info@primus-ag.ch
www.primus-ag.ch

ESTINTORE PORTATILE
LINEA STANDARD

