

Le multitalent pour les classes d'incendie A / B / F et batteries au lithium-ion

PRIMUS

BRANDSCHUTZ
PROTECTION INCENDIE
PROTEZIONE ANTINCENDIO

L'agent extincteur développé à bases végétales est à 100% biodégradable et exempt d'ajouts de fluor (SPFO et APFO).

Grâce à l'excellent effet de refroidissement, l'extincteur pour les **batteries au lithium-ion** est parfaitement adapté à l'usage domestique. L'effet extincteur convient aux batteries lithium-ion communes. Exemples: Téléphones et ordinateurs portables, modélisme, vélos outils électriques, etc.



A **Matières solides non liquéfiables**
par ex. bois, papier, textiles, charbon



B **Matières liquides, matières solides liquéfiables**
par ex. solvants, huiles, cires, matières synthétiques



F **Liquides combustibles**
par ex. huiles et graisses alimentaires



Utilisation: Jusqu'à 1000 volts
Distance minimale 1m
Adapté aux batteries lithium-ion

sans fluor

Données techniques

WN6F-Li

No. d'homologation AEA/EN3	30744/SP95/14
Agent extincteur	6 l mousse
Rating	21A / 144B / 40F
Agent propulseur	CO ₂
Tenue de température °C	+/-0 à +60
Durée de fonct. env. sec.	32
Portée du jet env. m	4-6
Poids total env. kg	11.8
Hauteur env. mm	570
Largeur env. mm	230
Profondeur env. mm	170
Diamètre du récipient env. mm	160

WN9F-Li

No. d'homologation AEA/EN3	32636/SP108/22
Agent extincteur	9 l mousse
Rating	34A / 183B / 75F
Agent propulseur	CO ₂
Tenue de température °C	+/-0 à +60
Durée de fonct. env. sec.	67
Portée du jet env. m	4-6
Poids total env. kg	14.7
Hauteur env. mm	620
Largeur env. mm	270
Profondeur env. mm	195
Diamètre du récipient env. mm	185



Primus AG
Südstrasse 1
3250 Lyss
Tel. 084 880 01 12
Tel. 061 436 50 50

Primus AG
Bottmingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel. 084 880 01 12
Tel. 061 436 50 50

Primus SA
Route des Vernettes 10
1566 St-Aubin FR
Tel. 021 923 50 59

info@primus-ag.ch
www.primus-ag.ch

EXTINCTEUR À MAIN
LIGNE PLUS



CE
Novembre 2023 / Sous réserve de modification des dimensions, du matériel et de construction