Service	Primus AG
Binningen	0848 800 112
St-Aubin	021 923 50 59

Servicearbeiten ausschliesslich durch PRIMUS - Fachpersonal durchführen lassen. Ausschliesslich PRIMUS-Ersatzteile und -Füllungen verwenden. Bei Nichteinhaltung dieser Vorschriften lehnen wir jede Funktionsgarantie ab.

Le service doit être effectué exclusivement par le personnel PRIMUS qualifié. Utiliser uniquement des recharges et des pièces de recharge originales PRIMUS. Si ces prescriptions ne sont pas respectées, nous déclinons toute responsabilité en cas de non fonctionnement.

La sicurezza e l´ottimale funzionamento di questo apparecchio sono garantiti solo nel caso in cui la manutenzione viene eseguita da personale qualificato della PRIMUS e vengono utilizzati pezzi di ricambio originali. In caso di inosservanza di queste norme si declina

C	R	CONTRÔLES KONTROLLEN	VIS

D-DK1745-3402

Fabrikationsjahr
Année de fabrication

2015 2016 2017

PRIMUS

WN 6 LW FR-30
frostsicher
protége du gel
protetti dal gelo

FEUERLÖSCHER	EXTINCTEUR	ESTINTORI
6 L Schaum	6 L Mousse	6 L Schiuma
21 A 144 B	21 A 144 B	21 A 144 B



Sicherungsbügel wegreissen

Arracher l'étrier de sûreté

Strappare la molla di sicurezza



Knopf kräftig eindrücken und loslassen

Enfoncer fortement le bouton et le relâcher

Premere fortemente il percussore e rilasciare subito



Pistole betätigen und beginnend aus ca. 4 m Distanz. Feuer von unten nach oben bekämpfen

Actionner le pistolet et commencer à combattre les flammes de bas en haut à partir d'une distance de 4 m

Aprire la pistola ed iniziare a combattere le fiamme dal basso all' alto ad una distanza iniziale di 4 m





Vorsicht bei elektrischen Anlagen!	Attention aux installations électriques!	Attenzione con impianti elettrici!
Nur bis 1000V	Jusqu'à 1000 V max	Soltanto fino a 1000 V
Mindestabstand 1 m	Distance min. 1 m	Distanza almeno 1 m

Feuerwehr alarmieren Alarmer les pompiers Allarmare i pompieri

Löschm./Agent d'extinction/Agente estinguente: 6,0 l MG 6-30 (KB 186/13)
Treibmittel/Moyen de pression/Mezzo di pressione: 70 g CO_2 Typ: WN 6 LW FR-30
Funktionsbereich/Etendue de température/Margine di temperatura: -30 °C bis +60 °C
Zulassungs-Nr./Numéro d'homologation/Numero d'homologazione: 16183 EN3 SP 57/04

PRIMUS AG Brandschutz, 4102 Binningen 1, Tel. 0848 800 112, Fax 061 - 421 72 07

Sprühschaum
mousse pulvérisée
schiuma polverizzata

CE 0036