

L'extincteur adapté aux endroits non protégés du gel

PRIMUS

BRANDSCHUTZ
PROTECTION INCENDIE
PROTEZIONE ANTINCENDIO

Cet extincteur est disponible en version 6 litres et 9 litres et est particulièrement adapté aux emplacements avec risque de gel, tels que les parkings/abris, les zones intérieures et extérieures de commerces et d'industries, habitations, bâtiments administratifs, hôtel, hôpitaux. La capacité de fonctionnement est garantie jusqu'à -30°C.

A **Matières solides non liquéfiables**
par ex. bois, papier, textiles, charbon

B **Matières liquides, matières solides liquéfiables**
par ex. solvants, huiles, cires, matières synthétiques

Utilisation: Jusqu'à 1000 volts
Distance minimale 1 m

WN9LW Fr-30
avec socle en plastique

WN6LW Fr-30
avec socle en acier

Données techniques

WN6LW Fr-30

No. d'homologation AEAI/EN3	16183/SP57/04
Agent extincteur	6 lt. mousse
Rating	13A / 144B
Agent propulseur	CO ₂
Tenue de température °C	-30 à +60
Durée de fonct. env. sec.	33
Portée du jet env. m	4-6
Poids total env. kg	10.8
Hauteur env. mm	560
Largeur env. mm	220
Profondeur env. mm	170
Diamètre du récipient env. mm	160

WN9LW Fr-30

No. d'homologation AEAI/EN3	16184/SP58/04
Agent extincteur	9 lt. mousse
Rating	21A / 183B
Agent propulseur	CO ₂
Tenue de température °C	-30 à +60
Durée de fonct. env. sec.	49
Portée du jet env. m	4-6
Poids total env. kg	15.4
Hauteur env. mm	620
Largeur env. mm	270
Profondeur env. mm	195
Diamètre du récipient env. mm	185



Primus AG
Südstrasse 1
3250 Lyss
Tel. 0848 800 122
Tel. 061 436 50 50

Primus AG
Bottningerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel. 0848 800 122
Tel. 061 436 50 50

Primus SA
Route des Vernettes 10
1566 St-Aubin FR
Tél. 021 923 50 59

Info@primus-ag.ch
www.primus-ag.ch

EXTINCTEUR À MAIN
LIGNE PLUS



CE