

Service Primus AG
 Lyss 0848 800 112
 St-Aubin 021 923 50 59

PRIMUS

WN 6 LW FR-30

frostsicher
 protégé du gel
 protetti dal gelo


Servicearbeiten ausschliesslich durch PRIMUS - Fachpersonal durchführen lassen. Ausschliesslich PRIMUS-Ersatzteile und -Füllungen verwenden. Bei Nichteinhaltung dieser Vorschriften lehnen wir jede Funktionsgarantie ab.

Le service doit être effectué exclusivement par le personnel PRIMUS qualifié. Utiliser uniquement des recharges et des pièces de recharge originales PRIMUS. Si ces prescriptions ne sont pas respectées, nous déclinons toute responsabilité en cas de non fonctionnement.

La sicurezza e l'ottimale funzionamento di questo apparecchio sono garantiti solo nel caso in cui la manutenzione viene eseguita da personale qualificato della PRIMUS e vengono utilizzati pezzi di ricambio originali. In caso di inosservanza di queste norme si declina.

FEUERLÖSCHER EXTINCTEUR ESTINTORE


6 L Schaum 6 L Mousse 6 L Schiuma
 34 A 144 B 34 A 144 B 34 A 144 B



Sicherungsbügel wegreissen

Retirer la sécurité


Strappare la molla di sicurezza



Knopf kräftig eindrücken und loslassen

Enfoncer fortement le bouton et le relâcher



Premere fortemente il percussore e rilasciare subito



Pistole betätigen und beginnend aus ca. 4 m Distanz. Feuer von unten nach oben bekämpfen

Actionner le pistolet et commencer à combattre les flammes de bas en haut à partir d'une distance de 4 m

Premere la pistola ed iniziare a combattere le fiamme dal basso all'alto ad una distanza iniziale di 4 m



Vorsicht bei elektrischen Anlagen!
 Nur bis 1000V
 Mindestabstand 1 m

Attention aux installations électriques!
 Jusqu'à 1000 V max
 Distance min. 1 m

Attenzione con impianti elettrici!
 Soltanto fino a 1000 V
 Distanza almeno 1 m

Feuerwehr alarmieren Alarmer les pompiers Allarmare i pompieri

Löschm./Agent d'extinction/Agente estinguente: 6,0 l SP 159/12
 Treibmittel/Moyen de pression/Mezzo di pressione: 70 g CO₂ Typ: WN 6 LW FR-30
 Funktionsbereich/Etendue de température/Margine di temperatura: -30 °C bis +60 °C
 Anerkennungs-Nr./Numéro d'homologation/Numero d'omologazione: 16183 EN3 SP 57/04

Primus AG, 3250 Lyss, +41 61 436 50 50, info@primus-ag.ch

C	R	CONTRÔLES	VIS
		KONTROLLEN	

Fabrikationsjahr
 Année de fabrication
 2023 2024 2025

D-DK1745-3402

Sprühschaum mousse pulvérisée schiuma polverizzata

CE 0036