

Service Primus AG
 Binningen 0848 800 112
 St-Aubin 021 923 50 59

Servicearbeiten ausschliesslich durch PRIMUS - Fachpersonal durchführen lassen. Ausschliesslich PRIMUS-Ersatzteile und -Füllungen verwenden. Bei Nichteinhaltung dieser Vorschriften lehnen wir jede Funktionsgarantie ab.

Le service doit être effectué exclusivement par le personnel PRIMUS qualifié. Utiliser uniquement des recharges et des pièces de recharge originales PRIMUS. Si ces prescriptions ne sont pas respectées, nous déclinons toute responsabilité en cas de non fonctionnement.

La sicurezza e l'ottimale funzionamento di questo apparecchio sono garantiti solo nel caso in cui la manutenzione viene eseguita da personale qualificato della PRIMUS e vengono utilizzati pezzi di ricambio originali. In caso di inosservanza di queste norme si declina

PRIMUS

PU 12 i

FEUERLÖSCHER


12 kg Pulver
 55 A 233 B C

EXTINCTEUR

12 kg Poudre
 55 A 233 B C

ESTINTORI


12 kg Polvere
 55 A 233 B C



Sicherungsbügel
wegreissen

Arracher l'étrier de
sûreté


Strappare la molla
di sicurezza



Knopf kräftig
eindrücken
und loslassen

Enfoncer fortement
le bouton et le
relâcher

Premere fortemente
il percussore e
rilasciare subito



Pistole betätigen
und beginnend aus
ca. 4 m Distanz.
Feuer von unten nach
oben bekämpfen

Actionner le pistolet
et commencer à
combattre les flammes
de bas en haut à partir
d'une distance de 4 m

Aprire la pistola ed
iniziare a combattere
le fiamme dal basso
all'alto ad una dis-
tanza iniziale di 4 m

C	R	CONTRÔLES KONTROLLEN	VIS

D-DK1735-1402



Vorsicht bei elek-
trischen Anlagen!
Nur bis 1000V
Mindestabstand 1 m

Attention aux instal-
lations électriques!
Jusqu'à 1000 V max
Distance min. 1 m

Attenzione con
impianti elettrici!
Soltanto fino a 1000 V
Distanza almeno 1 m

Feuerwehr alarmieren Alarmer les pompiers Allarmare i pompieri

Löschm./Agent d'extinction/Agente estinguente: 12 kg Pulver/Poudre/Polvere
 Treibmittel/Moyen de pression/Mezzo di pressione: 270 g CO₂ Typ: PU 12i
 Funktionsbereich/Etendue de température/Margine di temperatura: -30 °C bis +60 °C
 Zulassungs-Nr./Numéro d'homologation/Numero d'omologazione: 10088 EN3 SP 06/93

PRIMUS AG Brandschutz, 4102 Binningen 1, Tel. 0848 800 112, Fax 061 - 421 72 07

Pulver Poudre Polvere

CE 0036

Fabrikationsjahr
Année de fabrication

2014 2015 2016