

36. Raccords Storz

Raccords Storz fixes en ALU avec filetage intérieur					
Art. No.	Storz	Filetage	Matériau	Distance des taquets	
-	25	¾" IG	ALU	31mm	
-	25	1" IG	ALU	31mm	
01.242.81	55	1" IG	ALU	66mm	
01.243.81	55	1 ¼" IG	ALU	66mm	
01.244.81	55	1 ½" IG	ALU	66mm	
-	55	1 ¾" IG	ALU	66mm	
01.245.81	55	2" IG	ALU	66mm	
01.270.81	55	2" IG	inox	66mm	
01.246.81	55	2 ½" IG	ALU	66mm	
01.250.81	75	2" IG	ALU	89mm	
01.251.81	75	2 ½" IG	ALU	89mm	
01.252.81	75	3" IG	ALU	89mm	
01.260.81	110A	4" IG	ALU	133mm	
01.261.81	110A	4 ½" IG	ALU	133mm	



Raccords Storz fixes en ALU avec filetage extérieur					
Art. No.	Storz	Filetage	Matériau	Distance des taquets	
-	25	¾" AG	ALU	31mm	
-	25	1" AG	ALU	31mm	
01.271.81	55	1" AG	ALU	66mm	
01.272.81	55	1 ¼" AG	ALU	66mm	
01.273.81	55	1 ½" AG	ALU	66mm	
01.274.81	55	2" AG	ALU	66mm	
01.275.81	55	2 ½" AG	ALU	66mm	
01.282.81	75	2" AG	ALU	89mm	
01.280.81	75	2 ½" AG	ALU	89mm	
01.281.81	75	3" AG	ALU	89mm	
01.290.81	110A	4" AG	ALU	133mm	



Raccords d'aspiration Storz en ALU					
Art. No.	Storz	Manchon	Largeur	Matériau	
-	25	19mm	55mm	ALU	
5.50.25	25	25mm	55mm	ALU	
5.50.5	55	19mm	droit	ALU	
5.50.4	55	19mm	coudé	ALU	
-	55	25mm	coudé	ALU	
-	55	32mm	70mm	ALU	
-	55	38mm	90mm	ALU	
-	55	50mm	90mm	ALU	
-	55	52mm	90mm	ALU	
-	75	65mm	125mm	ALU	
-	75	75mm	125mm	ALU	



37. Raccords de réduction Storz / Capuchons / Clés / Joints

Pièces de réduction				
Art. No.	Storz	Matériau	Distance des taquets	
01.231.81	38/25	ALU	51/31mm	
01.230.81	55/25	ALU	66/33mm	
01.232.81	75/55	ALU	89/66mm	
-	90/75	ALU	105/89mm	
-	100/75	ALU	115/89mm	
-	110/55	ALU	133/66mm	
01.233.81	110/75	ALU	133/89mm	
-	125/110A	ALU	148/133mm	



Capuchons en ALU avec chaînette			
Art. No.	Storz	Matériau	
-	25	ALU	
-	38	ALU	
01.223.81	55	ALU	
01.224.81	75	ALU	
-	90	ALU	
-	100	ALU	
01.225.81	110	ALU	
-	125	ALU	
01.220.81	55	Acier inoxy.	
-	75	Acier inoxy.	
-	55	Robinet de vidange	



Capuchons en ALU avec chaînette et serrure			
Art. No.	Storz	Matériau	
1580	55	ALU	
1581	75	ALU	

Clé de Storz			
Art. No.	Storz	Matériau	
01.510.81	BC	Acier/synthétique	
-	ABC	Acier/synthétique	



Joints de pression Nitril/Caoutchouc			
Art. No.	Storz	Pression d'aspiration	
E10.15.2	25		
5.50.3	55	pression	
5.50.2	55	d'aspiration	
5.50.12	75		
-	90		
-	100		
5.50.10	110		
-	125		



38. Raccords / GEKA

Raccords à visser avec filetage extérieur

Matériau	Raccord	Piquage mm	
Laiton	1/2"	13	
Laiton	1/2"	16	
Laiton	1/2"	19	
Laiton	3/4"	16	
Laiton	3/4"	19	
Laiton	1"	16	
Laiton	1"	19	
Laiton	1"	25	



Raccords à visser avec filetage intérieur

Matériau	Raccord	Piquage mm	
Laiton	1/2"	13	
Laiton	1/2"	16	
Laiton	3/4"	13	
Laiton	3/4"	16	
Laiton	3/4"	19	
Laiton	1"	13	
Laiton	1"	16	
Laiton	1"	19	
Laiton	1"	25	



Raccords GEKA

Matériau	Raccord	Filetage	
Laiton	1/2"	Intérieur	
Laiton	1/2"	Extérieur	
Laiton	3/4"	Intérieur	
Laiton	3/4"	Extérieur	
Laiton	1"	Intérieur	
Laiton	1 1/4"	Intérieur	
Laiton	1"	Extérieur	
Laiton	1 1/4"	Extérieur	
Laiton	1 1/2"	Extérieur	



Raccords GEKA

Matériau	Piquage mm	
Laiton	16mm	
Laiton	19mm	
Laiton	25mm	
Laiton	32mm	



Colliers de serrage

Piquage mm	Matériau	
16/24	nickelé	
19/27	nickelé	
25/34	nickelé	
16/24	inox	
19/28	inox	
25/34	inox	

