

Service Primus AG
 Binningen 0848 800 112
 St-Aubin 021 923 50 59

Servicearbeiten ausschliesslich durch PRIMUS - Fachpersonal durchführen lassen. Ausschliesslich PRIMUS-Ersatzteile und -Füllungen verwenden. Bei Nichteinhaltung dieser Vorschriften lehnen wir jede Funktionsgarantie ab.

Le service doit être effectué exclusivement par le personnel PRIMUS qualifié. Utiliser uniquement des recharges et des pièces de recharge originales PRIMUS. Si ces prescriptions ne sont pas respectées, nous déclinons toute responsabilité en cas de non fonctionnement.

La sicurezza e l'ottimale funzionamento di questo apparecchio sono garantiti solo nel caso in cui la manutenzione viene eseguita da personale qualificato della PRIMUS e vengono utilizzati pezzi di ricambio originali. In caso di inosservanza di queste norme si declina

PRIMUS

WN 9 LW FR-30
 frostsicher
 protégé du gel
 protetti dal gelo

FEUERLÖSCHER


9 L Schaum
 27 A 183 B

EXTINCTEUR

9 L Mousse
 27 A 183 B

ESTINTORI


9 L Schiuma
 27 A 183 B



Sicherungsbügel
 wegziehen

Arracher l'étrier de
 sûreté

Strappare la molla
 di sicurezza



Knopf kräftig
 eindrücken
 und loslassen

Enfoncer fortement
 le bouton et le
 relâcher



Premere fortemente
 il percussore e
 rilasciare subito



Pistole betätigen
 und beginnend aus
 ca. 4 m Distanz.
 Feuer von unten nach
 oben bekämpfen

Actionner le pistolet
 et commencer à
 combattre les flammes
 de bas en haut à partir
 d'une distance de 4 m

Aprire la pistola ed
 iniziare a combattere
 le fiamme dal basso
 all'alto ad una dis-
 tanza iniziale di 4 m



Vorsicht bei elek-
 trischen Anlagen!
 Nur bis 1000V
 Mindestabstand 1 m

Attention aux instal-
 lations électriques!
 Jusqu'à 1000 V max
 Distance min. 1 m

Attenzione con
 impianti elettrici!
 Soltanto fino a 1000 V
 Distanza almeno 1 m

Feuerwehr alarmieren Alarmar les pompiers Allarmare i pompieri

Löschm./Agent d'extinction/Agente estinguente: 9,0 l MG 6-30 (KB 186/13)
 Treibmittel/Moyen de pression/Mezzo di pressione: 80 g CO₂ Typ: WN 9 LW FR-30
 Funktionsbereich/Etendue de température/Margine di temperatura: -30 °C bis +60 °C
 Zulassungs-Nr./Numéro d'homologation/Numero d'omologazione: 16184 EN3 SP 58/04

PRIMUS AG Brandschutz, 4102 Binningen 1, Tel. 0848 800 112, Fax 061 - 421 72 07

C	R	CONTRÔLES	VIS
		KONTROLLEN	

D-DK1747-3402

Fabrikationsjahr
 Année de fabrication
 2015 2016 2017

**Sprühschaum
 mousse pulvérisée
 schiuma polverizzata**

CE 0036